

# INTEL Whitley GPU 10卡机



AS4110G-D04R-G3



AS4110G-D10R-G3

前硬盘	最大支持4个3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 后置标配2个2.5" SAS/SATA硬盘
后硬盘	选配后置增加2个2.5" SAS/SATA或U.2硬盘
处理器	1或2颗英特尔®至强®系列第3代可扩展处理器
芯片组	英特尔®C621A系列服务器专用芯片组
内存	16个DDR4内存插槽 支持DDR4 2666/2933/3200MHz LRDIMM/RDIMM内存
存储控制器	内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储：1个M.2(PCle3.0 x4)接口、3个MiniSAS HD接口、2个SATA DOM接口
驱动器	可支持4个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	1200W、1300W、1600W、2000W、2200W 热插拔3+1冗余电源
外部端口 & PCIe	系统前部支持10个全高PCIe x16 slot 系统后部支持7个半高PCIe x16 slot{支持4个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot) 和3个PCIe 4.0x16; 可选支持2个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot)、1个PCIe 3.0x16, 和3个PCIe 4.0x16}; 前置：2个USB2.0 后置：集成2个千兆业务网口，独立的1个IPMI管理网口, 2个USB3.0接口, 1个VGA接口
智能温控	支持
系统风扇	标配11个8038热插拔风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	TPM; 加锁机箱上盖板
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC、CE、FCC、ROHS
系统尺寸	790mm x 433mm x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)

前硬盘	最大支持10个2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 后置标配2个2.5" SAS/SATA硬盘
后硬盘	选配后置增加2个2.5" SAS/SATA或U.2硬盘
处理器	1或2颗英特尔®至强®系列第3代可扩展处理器
芯片组	英特尔®C621A系列服务器专用芯片组
内存	16个DDR4内存插槽 支持DDR4 2666/2933/3200MHz LRDIMM/RDIMM内存
存储控制器	内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储：1个M.2(PCle3.0 x4)接口、3个MiniSAS HD接口、2个SATA DOM接口
驱动器	可支持10个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD/U.2硬盘)
电源	1200W、1300W、1600W、2000W、2200W 热插拔3+1冗余电源
外部端口 & PCIe	系统前部支持10个全高PCIe x16 slot 系统后部支持7个半高PCIe x16 slot{支持4个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot) 和3个PCIe 4.0x16; 可选支持2个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot)、1个PCIe 3.0x16, 和3个PCIe 4.0x16}; 前置：2个USB2.0 后置：集成2个千兆业务网口，独立的1个IPMI管理网口, 2个USB3.0接口, 1个VGA接口
智能温控	支持
系统风扇	标配11个8038热插拔风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	TPM; 加锁机箱上盖板
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC、CE、FCC、ROHS
系统尺寸	790mm x 433mm x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)