

AMD Milan 双路高端服务器



SR201-D08R/-NV



SR201-D12R/-NV

前硬盘	最大支持8个3.5 /2.5" SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘
后硬盘	选配支持4个3.5" SAS/SATA 或4个2.5英寸SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持1颗或2颗AMD EPYC 7003系列 兼容AMD EPYC 7002和7001系列
内存	32个DDR4内存插槽 支持2666/2933/3200MHz DDR4内存
存储控制器	2个PCIe 4.0/3.0 x2 M.2接口 4个SATA 7PIN插槽 (其中2个支持SATA DOM) 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持8个热插拔SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD/U.2)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、2200W冗余电源 (根据实际功率适配)
外部端口 & PCIe	前置端口: 1个VGA、2个USB3.0 后置: 1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个管理网口、 2个RJ45网口 PCIe扩展插槽: 6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 OCP槽: 1个PCIe x8
智能温控	支持
系统风扇	标配4个8038热插拔风扇, 可选4个8056 热插拔风扇
网络	板载2个1GbE (RJ45)
安全性	TPM/TCM(可选) 机箱开盖入侵检测 加锁机箱上盖板
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、 SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、 Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	748 x 433.4 x 87.6mm(深*宽*高)
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 20% - 90%(非凝结)

前硬盘	最大支持12个3.5 /2.5" SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘
后硬盘	选配支持4个3.5" SAS/SATA 或4个2.5英寸SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持1颗或2颗AMD EPYC 7003系列 兼容AMD EPYC 7002和7001系列
内存	32个DDR4内存插槽 支持2666/2933/3200MHz DDR4内存
存储控制器	2个PCIe 4.0/3.0 x2 M.2接口 4个SATA 7PIN插槽 (其中2个支持SATA DOM) 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持12个热插拔SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD/U.2)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、2200W冗余电源 (根据实际功率适配)
外部端口 & PCIe	前置端口: 1个VGA、2个USB3.0 后置: 1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个管理网口、 2个RJ45网口 PCIe扩展插槽: 6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 OCP槽: 1个PCIe x8
智能温控	支持
系统风扇	标配4个8038热插拔风扇, 可选4个8056 热插拔风扇
网络	板载2个1GbE (RJ45)
安全性	TPM/TCM(可选) 机箱开盖入侵检测 加锁机箱上盖板
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、 SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、 Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	748 x 433.4 x 87.6mm(深*宽*高)
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 20% - 90%(非凝结)