

自主可控 海光3号双路高端服务器



SH201-D08R-G3



SH201-D12R-G3

前硬盘	最大支持8个3.5"/2.5" SAS/SATA/热插拔硬盘，可选NVMe硬盘
后硬盘	选配支持4个2x 3.5" SAS/SATA 或4个2x 2.5" SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持2颗海光3号7300系列处理器
内存	32个DDR4内存插槽，最大支持3200MHz内存
存储控制器	2个PCIe 4.0 x 4 M.2接口 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持8个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、2200W冗余电源（根据实际功率适配）
外部端口 & PCIe	前置端口：1个VGA、2个USB3.0 后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个RJ45千兆管理网口、2个千兆RJ45业务网口 PCIe扩展插槽：6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 1个OCP3.0(PCIe x8)
智能温控	支持
系统风扇	标配4个8038热插拔风扇，可选4个8056 热插拔风扇
网络	板载2个1GbE
安全性	支持TPM模块
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	748 x 433.4 x 87.6mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)

前硬盘	最大支持12个3.5"/2.5" SAS/SATA/热插拔硬盘，可选NVMe硬盘
后硬盘	选配支持4个2x 3.5" SAS/SATA 或4个2x 2.5" SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持2颗海光3号7300系列处理器
内存	32个DDR4内存插槽，最大支持3200MHz内存
存储控制器	2个PCIe 4.0 x 4 M.2接口 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持12个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、2200W冗余电源（根据实际功率适配）
外部端口 & PCIe	前置端口：1个VGA、2个USB3.0 后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个RJ45千兆管理网口、2个千兆RJ45业务网口 PCIe扩展插槽：6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 1个OCP3.0(PCIe x8)
智能温控	支持
系统风扇	标配4个8038热插拔风扇，可选4个8056 热插拔风扇
网络	板载2个1GbE
安全性	支持TPM模块
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	748 x 433.4 x 87.6mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)