

高密度计算 四子星



SY204-D24R



SY204-D24RF

前硬盘	单节点支持6个2.5" SATA硬盘 整机支持24个2.5" SATA硬盘
系统节点	系统支持4个易插拔高性能双路服务器节点
处理器	单节点支持2颗Intel E5 2600 V3/V4 系列处理器
芯片组	英特尔®C612系列服务器专用芯片组
内存	单节点支持DDR4-1600/1866/2133/2400 ECC-RDIMM/LRDIMM 单条内存容量支持： RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB
存储控制器	单节点内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 单节点内部存储：4个7pin SATA接口
驱动器	可支持24个热插拔SATA(HDD/SSD)
电源	800W、1200W、1300W、1600W热插拔1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	单节点： 支持1x PCIe3.0 X8半高扩展卡 1个VGA接口、2个USB3.0接口、1个RJ45管理网口、2个千兆RJ45业务网口
智能温控	支持
系统风扇	系统支持4个8038热插拔风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	TPM
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
系统尺寸	760mm x 433mm x 87.6mm (深*宽*高)
温度	运行温度：10°C ~ 35°C(无直接光照情况下) 非运行温度：-40°C ~ 70°C
湿度	工作湿度：30% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)

前硬盘	单节点支持6个2.5" SATA硬盘 整机支持24个2.5" SATA硬盘
系统节点	系统支持4个易插拔高性能双路服务器节点
处理器	单节点支持2颗Intel E5 2600 V3/V4 系列处理器
芯片组	英特尔®C612系列服务器专用芯片组
内存	单节点支持DDR4-1600/1866/2133/2400 ECC-RDIMM/LRDIMM 单条内存容量支持： RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB
存储控制器	单节点内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 单节点内部存储：4个7pin SATA接口
驱动器	可支持24个热插拔SATA(HDD/SSD)
电源	800W、1200W、1300W、1600W热插拔1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	单节点： 支持1x PCIe3.0 X8半高扩展卡 1个VGA接口、2个USB3.0接口、1个RJ45管理网口、2个千兆RJ45业务网口和2个万兆SFP+业务网口
智能温控	支持
系统风扇	系统支持4个8038热插拔风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口和2个万兆SFP+业务网口
安全性	TPM
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
系统尺寸	760mm x 433mm x 87.6mm (深*宽*高)
温度	运行温度：10°C ~ 35°C(无直接光照情况下) 非运行温度：-40°C ~ 70°C
湿度	工作湿度：30% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)