

INTEL Whitley GPU 4卡机



AS4104G-D12R-G3

前硬盘	前置支持12个热插拔 3.5/2.5" SAS/SATA硬盘
后硬盘	N/A
处理器	支持1/2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，TDP最大支持205W
芯片组	英特尔®C621A系列服务器专用芯片组
GPU卡	支持4颗RTX4090和RTX3090双宽全长全高卡
内存	16个DDR4内存插槽 支持DDR4 2666/2933/3200MHz LRDIMM/RDIMM内存
存储控制器	1个M.2(Pcie3.0 x4)接口、3个MiniSAS HD接口、2个SATA DOM接口
驱动器	可支持12个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	2600W热插拔冗余电源
外部端口 & PCIe	外部端口 前置：2个USB3.0 后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个管理网口、2个RJ45网口 PCIe扩展 10 PCIe插槽,支持4张双宽全长全高4090显卡： 支持6个PCIe 3.0x8 (in PCIe x16 slot)、1个PCIe 3.0x16和3个PCIe 4.0x16； 可选支持4个PCIe 3.0x8 (in PCIe x16 slot)、2个PCIe 3.0x16和3个PCIe4.0x16；
智能温控	支持
系统风扇	标配8个8038热插拔N+1冗余风扇，选配后置支持2个8038温控风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	支持TPM模块
管理	1个专用RJ45管理网口
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC、CE、FCC、ROHS
系统尺寸	695mm x 433mm x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)

以上参数如有变动，请恕不另行通知 (最终解释权归国鑫所有)