



10卡机

# Intel Eagle Stream 双路AI服务器

训推一体机



## AS4110G-G4

- » 支持1/2颗第四代或第五代英特尔®至强®可扩展处理器
- » 支持16个DDR5 4400/4800/5600MHz ECC内存插槽
- » 整机最多可支持19个PCIe扩展插槽
- » 支持CPU-GPU switch扩展模式
- » 最多支持10张600W双宽GPU卡
- » 适用于云计算、虚拟化、大数据分析、数字孪生、深度学习等应用场景



系统



产品型号	AS4110G-D04R-G4
产品形态	4U10卡4盘位
前硬盘	最大支持4个热插拔3.5/2.5" SATA/SAS硬盘
后硬盘	4个2.5" SATA/SAS或4个U.2硬盘
处理器	支持1颗或2颗第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器，TDP最大支持350W
GPU卡	支持多达10张600W双宽GPU
内存	16个DDR5内存插槽，支持DDR5 4400/4800/5600MHz
内部存储接口	3个Slimsas接口(SFF8643)，2个2280/22110尺寸M.2(NVMe)
电源	3+1 冗余(2000W/2200W/2600W/3200W)
外部端口 & PCIe	<b>外部端口</b> 前置：2x USB3.0、1x VGA 后置：1个串口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0，1个VGA、1个RJ45管理口、2个RJ45千兆网口 <b>PCIe扩展</b> 后置PCIe Slot：5x全长半高单宽，最多支持9x全长半高单宽 前置PCIe Slot：10x全长全高双宽
系统风扇	标配11个8038热插拔风扇
IPMI兼容	IPMI2.0
安全性	支持TPM2.0模块
管理	1个专用RJ45管理网口
操作系统	Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
系统尺寸	850mm x 433mm x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(工作温度支持受不同配置影响)；贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结)；存储湿度：20% - 90%(非凝结)